

MOSA

Stromerzeuger

GE 4500 MI Inverter

**Solange Vorrat
reicht!**

Die Bilder sind hinweisend



EIGENSCHAFTEN

- Automatische Spannungsregelung
- Motorstopp wegen niedrigem Ölstand
- ESC-Funktion (Engine Speed Control)
- Elektrischer und manueller Start
- Sockel: 2x230V 16 ° 2P + T Schuko
- Überspannungsschutz
- Ladegerät mit Wärmeschutz
- Parallelausgang mit einem zweiten Generator
- Nr. 2 USB-Anschlüsse
- Manueller Abschleppwagen mit einziehbarem Griff
- Konform mit CE-Richtlinien



Luftkühlung



Benzin



Einphasig



Reversier start



Elektro-Start

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG	
* Leistung Einphasig Stand-By	4 kW / 230 V / 17.4 A
* Leistung Einphasig PRP	3.6 kW / 230 V / 15.6 A
Frequenz	50 Hz
Cos φ	1

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR MIT VARIABLER DREHZAHL (MAX. 3600 U/MIN)

4-TAKT, INDIREKTEINSPRITZUNG, SAUGMOTOR	
Typ	GK 225
* Höchstleistung netz stand-by	4.5 kW (3600 rpm)
* Höchstleistung netz PRP	/
* Höchstleistung netz COP	/
Zylinder / Hubraum	1 / 223 cm ³ (0.223 l)
Bohrung / Hub	70 x 58
Komprimierungsverhältnis	8.7:1
BMEP (Effektiver mittlerer Druck : LTP - PRP)	/
Drehzahlregler	/
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
110 % (Leistung Stand-by)	/
100 % von PRP	1.8 l/h
75 % von PRP	1.4 l/h
50 % von PRP	1 l/h
KÜHLUNGSSYSTEM	
Gesamtkapazität - nur Motor	/
Luftdurchsatz Lüfterrad	/
SCHMIERUNG	
Gesamtkapazität Öl	/
Kapazität Öl in Ölwanne	0.55 lt.
Öl-Verbrauch bei voller Ladung	/

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

Best.Nr.:CR400011

Aktionspreis:

1599,00 €

Inkl. MwSt.

Altenmarkt 47 • 93413 Cham
Tel. +49 (0)9971-3891 • Fax +49 (0)9971-32387
cham@janetschek-gmbh.de

Schäfflerring 11 • 94060 Pocking
Tel. +49 (0) 85 31 - 40 49 • Fax +49 (0) 85 31 - 71 06
pocking@janetschek-gmbh.de

Preise inkl. MwSt. - solange der Vorrat reicht - Irrtümer und Druckfehler vorbehalten!