

KEMPER®

VacuFil compact



The future is compact

Profi-Hochvakuum Absauggerät für alle gängigen Schweißbrenner zum Einstiegspreis

VacuFil compact ist mit einer **extra großen, vertikal montierten Filterpatrone** für eine besonders effektive Abreinigung ausgestattet. Der Abscheidegrad beträgt mehr als 99,9 Prozent und schützt Schweißer beim industriellen Einsatz effektiv gegen feinste Partikel im Schweißrauch.

Die kinderleichte **Ein-Knopf-Bedienung** vereinfacht das Einstellen des Gerätes, selbst mit Handschuhen. Optional ist VacuFil compact auch mit einer **automatischen Absaugleistungsregelung** erhältlich. Damit bleibt die eingestellte Absaugleistung immer konstant – wie ein Tempomat. Viele weitere Zusatzausstattungen wie eine Start/Stop-Automatik, Werkzeugschale mit Cup-Holder, verschiedene Saugschläuche sowie Schlitz- und Trichterdüsen runden das Gerät ab.

Eigenschaften

- Seitenkanalverdichter
- Intuitive Einknopfbedienung
- Stufenlose Absaugleistungsregelung
- USB Typ-A Ladebuchse
- Kompakte Bauweise
- Überwachung der Absaugleistung

Nutzen

- Stufenlose Vorwahl der Absaugleistung für den Einsatz verschiedenster Absaugbrenner
- Intuitive Einknopfbedienung, auch mit Handschuhen
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis mit einer Vielzahl von Zusatzausstattungen
- Hohe Absaugleistung mittels Seitenkanalverdichter
- Gut geeignet für wechselnde Arbeitsplätze durch kompakte Bauweise

VacuFil compact

 Einknopfbedienung

 Umfangreiche Zusatzausstattung



Technische Daten

Filter	
Filterstufen	1
Filterfläche	6,7 m ²
Filtertyp	Filterpatrone
Abscheidegrad	≥ 99,9 %
Staubklasse	M
Grunddaten	
Abmessung (B x T x H)	589 x 590,5 x 833 mm
Gewicht	65 kg
Zusatzinformationen	
Ventilatorart	Seitenkanalverdichter
Anschlussstutzen	Ø 45 mm
Luftaustritt	63 mm

Ersatz- und Zubehörteile

Art. Nr.	Ausführung
109 0676	6,7 m ² KemTex PE-M Membranfilterpatrone (Speicherfilter)
109 0699	6,7 m ² KemTex® ePTFE-Membranfilterpatrone (abreinigbares Filter)
109 0472	Vorfiltermatten für Motorkühlung (10er Set)
149 0779	Einweg-Entsorgungsbehälter
94 102 702	Start/Stop-Automatik inkl. Sensor mit 5m Anschlusskabel
118 0838	Automatische Absaugleistungsregelung
149 0776	Werkzeugschale mit Cup Holder

Bestelldaten

Art. Nr.	Filterverfahren	Anschlussspannung	Motorleistung	Absaugleistung bei 18000 Pa	Absaugleistung max.	Maximaler Unterdruck	Preis
82 310	Speicherfilter	1 x 230 V / 50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24000 Pa	3.870 €
82 311	Speicherfilter	3 x 400 V / 50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34000 Pa	4.380 €
82 360	Abreinigbares Filter	1 x 230 V / 50 Hz	1,5 kW	50 m ³ /h	160 m ³ /h	24000 Pa	4.337 €
82 361	Abreinigbares Filter	3 x 400 V / 50 Hz	2,2 kW	100 m ³ /h	190 m ³ /h	34000 Pa	4.847 €



**Bei Fragen sind wir
gerne für Sie da.**

KEMPER GmbH

Von-Siemens-Straße 20 | 48691 Vreden

+49 2564 68 - 0 | mail@kemper.eu

www.kemper.eu